

玻璃隔离用---防霉纸项目

一、项目名称：防霉纸

二、年度使用数量：4200 吨

三、项目用途：隔离玻璃防止发霉

四、防霉纸技术质量要求：

4.1. 技术性能检验要求：

序号	名称	单位	公差范围
1	定量	g/m ²	40g±3g
2	厚度	mm	0.06—0.08mm
3	纵向撕裂度	mN	≥245
4	耐破度	kpa	≥80
5	树脂含量（热熔物）	%	≤0.7
6	相对吸湿性	%	230—260
7	吸水性	g/m ²	≥30
8	水分	%	6.0—8.0
9	酸碱度	PH	4.5—6.0

4.2. 外观检测要求：

4.2.1. 防霉纸为棕色卷筒纸，目测外观防霉纸的纤维组织应均匀，切边整齐、洁净、纸面无残缺，纸面不允许有大褶子、砂子、洞眼、霉变等污点存在；

4.2.2. 防霉纸尺寸要求：具体规格以具体订单要求为准，长度、度宽、偏斜度公差±5mm, 对角线公差≤5mm；

4.2.3. 须满足在 5-40℃下使用能保证防霉纸与玻璃表面接触在 6 个月不出现霉变，储存在常温条件下 6-8 月不变质，能正常使用；

五、供货周期：按我司生产备货，交货周期为 5 天。

六、供货要求：防霉纸产品优质，表面无缺陷、PH 值达到技术要求，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的防霉纸。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。

七、生产厂家要求：

7.1. 提供合法稳定的纸浆来源证明，可提供每批次防霉纸相关 PPT 质检合格说明；

7.2. 提供现场防霉纸生产、储存及周转能力证明；

7.3. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工。

八、材料报价要求：

参照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	年约用量（吨）	单价（元/吨）
防霉纸	4200	

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人董小姐，联系电话：0769-85012456。